

# SBIANCANTE PER LEGNO

GEL AD AZIONE SCHIARENTE A BASE ACQUA

Cod. 1110000

## DESCRIZIONE

SBIANCANTE PER LEGNO è un prodotto in gel specificatamente formulato per la pulizia e la smacchiatura dei rivestimenti in legno non sovraverniciati che abbiano subito le aggressioni delle intemperie.

La sua formula gel, pronta all'uso, assicura un'azione rapida e penetrante, elimina il grigio, le macchie e lo sporco senza alterare la struttura del legno, senza scolorire le essenze legnose.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Superfici ed oggetti in esterno in legno come tavoli, panche, sedie, pannelli, gazebo, fioriere ecc. ecc.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massa volumica: 1,05±0,05 kg/l a 20 °C
- Colore: trasparente
- Aspetto: gel
- Odore: caratteristico
- pH=3
- Agitare prima dell'uso. Non diluire.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Assicurarsi che la superficie in legno sia grezza, priva di finiture. Se necessario rimuovere le tracce con SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014 ed eventualmente levigare con abrasivo fine.

Applicare abbondantemente SBIANCANTE PER LEGNO mediante pennello, nel senso delle fibre del legno, con un'azione meccanica di sfregamento.

Lasciare agire per 10-15 minuti. Eventualmente strofinare con una spazzola a peli duri per ottimizzare l'azione pulente. Sciacquare con abbondante acqua.

Ripetere l'applicazione su superfici particolarmente annerite.

A superficie asciutta applicare la protezione scelta.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

-Attrezzi: pennello.

-Diluizione: pronto all'uso.

-Nr strati: si applicano 1 o più strati fino a completa pulizia della superficie.

-La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua dopo l'uso.

-Resa indicativa: 4-6 mq/l a seconda dello sporco e assorbimento del legno. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

## TINTEGGIATURA

-----

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (2004/42/CE).

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

SBIANCANTE PER LEGNO cod. 111000, rigenerante per superfici in legno a base acquosa.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.*